



P.C. Alimentation électrique 220V/16A

D.I. Boîte de direct

 Micro chant (SM 58) (HF)

 (SM 57)

Contact technique : Aymeric
+336 80 189 483
contact@cover7.fr

Fiche technique

La dimension du plateau est de 6x4m idéalement 3x2m. **Les couleurs vert et jaune sont à proscrire du plant de feux ainsi que sur scène.**

DIFFUSION :

Système de bonne qualité type L.acoustic, EAW, HK, Meyer ou équivalent.

Puissance adaptée à la salle pouvant délivrer 105 db à la console.

Les enceintes devront être surélevées à une hauteur minimale de 2m de façon à permettre une diffusion homogène dans la salle.

La régie de face doit se trouver dans l'axe par rapport à la scène à une distance maximale de 10 m, La régie doit être câblée à l'arrivée du groupe comme indiqué sur le patch.

FACADE : DE PREFERENCE CONSOLE NUMÉRIQUE 16 tranches : Soundcraft IU16.

RETOURS :

. 2 retours de scène (APG, L'acoustic, Nexo)

Patch

F.O.H	INSTRUMENT	MIC.	INSERT	PIED MIC.	Effets
1	Clavier L 1	DI			
2	Clavier R 1	DI			
3	Clavier L 2	DI			
4	Clavier R 2	DI			
5	Chant Lead	SM Beta 58	Comp	grand	Reverb/Tap delay/ Chorus/Flanger/
6	Reverb				
7	Delay R				
8	Delay L				

Contact technique :
Aymeric +336 80 189 483
contact@cover7.fr