



**P.C.** Alimentation électrique 220V/16A

**D.I.** Boîte de direct

 Micro chant (SM 58) (HF)

 (SM 57)

Contact technique : Aymeric  
+336 80 189 483  
contact@cover7.fr

# Fiche technique

La dimension du plateau est de +ou- 4x2m Idéalement 5x3m.

. Les couleurs vert et jaune sont à proscrire du plant de feux ainsi que sur scène.

## DIFFUSION :

Système de bonne qualité type L.acoustic, EAW, HK, Meyer ou équivalent.

Puissance adaptée à la salle pouvant délivrer 105 db à la console.

Les enceintes devront être surélevées à une hauteur minimale de 2m de façon à permettre une diffusion homogène dans la salle.

La régie de face doit se trouver dans l'axe par rapport à la scène à une distance maximale de 20 m, La régie doit être câblée à l'arrivée du groupe comme indiqué sur le patch.

**FACADE : DE PREFERENCE CONSOLE NUMÉRIQUE** Soundcraft IU16

## RETOURS :

. 3 tranches d'EQ 31 bandes (Klark, BSS)

. 3 retours de scène (APG, L'acoustic, Nexo)

## Patch

F.O.H	INSTRUMENT	MIC.	INSERT	PIED MIC.	Effets
1	Maschine L	DI			
2	Maschine R	DI			
3	Basse	DI	Comp		
4	Basse synt	DI	Comp		
5	Clavier L 1	DI			
6	Clavier R 1	DI			
7	Clavier L 2	DI			
8	Clavier R 2	DI			
9	Chant	SM 58	Comp	grand	Reverb/Tap delay/ Chorus/Flanger/
10	Chant Lead	BETA 58	Comp	grand	Reverb/Tap delay/ Chorus/Flanger/
11	Chant Lead	BETA 58	Comp	grand	Reverb/Tap delay/ Chorus/Flanger/
12	Reverb				
13	Delay R				
14	Delay L				

**Contact technique :**  
**Aymeric +336 80 189 483**

[contact@cover7.fr](mailto:contact@cover7.fr)